

**Модельный ряд приборов АКВАКОДЕР
для защиты теплоэнергетического оборудования от накипи
(действителен с 01.01.2019 года)**

Модели	Аквакодер	АК	1	1,5	2	2,5	3	4	4+	6	6+	8	8+	10	10+
		АКВ	35	45	55	70	85	100	125	150	175	200	225	250	300
	Конвертер	КВ	35	45	55	70		100		150		200		250	
Ограничения по мощности защищаемого оборудования			150 (0,13)	210 (0,18)	1100 (0,95)	1800 (1,55)	2300 (1,98)	2700 (2,32)	3100 (2,67)	3500 (3)	10000 (8)	20000 (17,2)	30000 (25,8)	35000 (30)	40000 (34,4)
Ограничения по D внутр. трубы, дюйм/мм			1/30	1,5/40	2/55	2,5/65	3/80	4/105	5/130	6/155	7/180	8/205	9/230	10/255	12/320
Оптимальный расход воды, м куб / час			0,1-5	0,2-7	0,5-12	1-20	1-35	1-50	1-75	2-100	2-200	5-300	5-400	10-450	10-550
Габаритные размеры ~, (ДхШхВ), мм			180x130 x65	180x130 x65	180x130 x90	180x130 x90	180x130 x90	200x200 x90	200x200 x90	300x200 x90	300x200 x90	300x200 x130	300x200 x130	300x200 x130	300x200 x130
Цена (с НДС) Розничная с учетом доставки руб. / без НДС			13200,0 / 11000,0	20400,0 / 17000,0	31800,0 / 26500,0	48000,0 / 40000,0	59400,0 / 49500,0	70800,0 / 59000,0	96000,0 / 80000,0	121200,0 / 101000,0	157200,0 / 131000,0	189600,0 / 158000,0	208800,0 / 174000,0	228000,0 / 190000,0	258000,0 / 215000,0

Питание приборов: стандартная сеть 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность – до 15 ватт

Модели с АК-1 (АКВ-35, КВ-35) по АК-6 (АКВ-150, КВ-150)

– 4 катушки-индуктора (КИ) и 1 катушка заземления (КЗ);

Модели с АК-6+ (АКВ-175, КВ-200) по АК-10+ (АКВ-300, КВ-250)

– 8 катушек-индукторов (КИ) и 1 катушка заземления (КЗ).

*) - приборы АКВ - модификация АК в соответствии с проектной документацией ряда потребителей

Гарантийный срок эксплуатации приборов АКВАКОДЕР – 10 лет

Гарантийный срок эксплуатации приборов КОНВЕРТЕР – 2 года

Расходы по доставке приборов потребителю мы берем на себя

Гибкая система скидок